



## A. 功能简介

- 5.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月。

## B. 产品功能模式

1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。
2. 在时间显示模式下，按 B 键显示日期。
3. 日期时间设置:
  - 在时间显示模式下，按一次 C 键进入“秒”设置，此时按 B 键“秒”归零并返回时钟显示模式；再按 2 次 C 键进入“时”设置，按 B 键调整；再按 C 键依次进入“分”、“月”、“日”设置，相应元素闪动时按 B 键进行相应调整。
  - 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 28.20\*28.20mm
- 厚度 : 3.10mm
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±60 秒/月
- 电池型号及容量 : V371MF(容量 35m Ah)
- 静态平均电流 : ≤0.98u A (T=25℃) (静态最大电流: 2.5 u A)
- EL 发光平均电流 : ≤8.30m A (EL 发光最大电流: 10m A)
- 电池使用寿命 (90%) : ≥18 个月

(每天灯光亮 4 次，每次亮.3 秒，共亮 12 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	11/04/11	11/04/11	11/04/11