



—— (B 键) MODE/ADJ(ON/OFF)

—— (A 键) SET

A. 功能简介


- 3.5 位计时功能，显示时、分、秒（日、月）
- 可开/关 LCD 显示

B. 产品功能模式

1. 在任意模式（包括在设定状态）长按 B 键 3 秒关闭 LCD 显示，在关闭状态按住任一键 0.5 秒开启显示；关闭后每次开机都是在时间模式。
2. 在显示模式，按 B 键选择显示模式：时间—日期—秒钟。在日期模式，10 秒钟之内无按键返回时间显示模式。

3. 时间日期设置：

- 在正常时间模式短按 A 键“小时”闪动，表示进入设置模式，依次按 A 键选择顺序如下闪动：



- 按 B 键调整闪动项目。
- 调整“小时”的时候，分钟位置有 A 或 P 出现：“A”表示上午，“P”表示下午。
- 在设定中 1 分钟无按键操作自动退出返回正常时间模式。

注：每次进入设定模式而且已经按过 B 键，当退出的时候秒归“00”。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 28.15*18.15mm （带骨位）
- 厚度 : 3.6mm （不带蜂鸣片）
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±30 秒/月
- 电池型号 : V371(容量:44mAh)
- 静态平均电流 : ≤2.09u A （静态最大电流：3.5 u A）
- 电池使用寿命(90%) : ≥18 个月

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	10/01/25	10/05/18	10/05/18