



A. 功能简介

- 3.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月

B. 产品功能模式

1. 任意模式下按 C 键 EL 亮三秒。
2. 在设置情况下，按 B 键不动可激活它的自动运行功能。
3. 在时钟模式下，按 B 键一次显示日期，按 B 键两次显示秒。再按 B 键返回正常显示模式。
4. 时间日期设置

按 A 键两次进入设置模式，项目选择顺序如下：

月 → 日 → 时 → 分

调整“时”时，“A”表示上午，“P”表示下午；“H”表示 24 小时制。

按 B 键调整选择项目

按 A 键确认。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 28.2*31.2mm (带骨位)
 - 厚度 : 2.9mm (不带蜂鸣片)
 - 工作温度 : -10℃~+60℃
 - 工作电压 : 1.5V
 - 准确精度 : ±90 秒/月
 - 电池型号 : V371(容量:44mAh)
 - 静态平均电流 : ≤1.94 uA (静态最大电流: 3.0 uA)
 - EL 灯发光平均电流 : ≤5.4 mA (EL 发光亮最大电流: 10 mA)
 - 电池寿命 : ≥18 个月(德国电)
- (使用寿命按每天灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	09/12/09	09/12/10	09/12/10