



—— (A 键) MODE


—— (B 键) SET

A. 功能简介

- 计时功能画面 LED 显示动画、小时、分钟、月、日
- 12/24 小时制显示

B. 产品功能模式

- 1、在 LCD 显示开启或关闭的状态下，按 A 键显示动画之后时间显示持续约 8 秒，如果没有任何按键功能操作会自动关闭 LCD 显示。



- 2、时间设置

- 在 LCD 显示关闭的状态下，按 A 键开启 LCD 显示进入动画显示画面，此时由动画显示画面进入时间显示画面。
- 在时间显示状态下，按住 B 键 3 秒 “12H/24H” 闪动表示进入时间设置状态，按 A 键调整闪动的数值。再按 B 键 “时”、“分” 顺序闪动，按 A 键调整闪动的数值；按 B 键退出设置。

- 3、日期设置：

- 在时间显示状态下，按 A 键由动画显示画面进入日期显示画面；在日期显示状态下，按住 B 键 3 秒 “日” 闪动，按 A 键调整闪动的数值；再按 B 键 “月” 闪动，按 A 键调整闪动的数值；按 B 键退出设置。

C. 质量标准

- 机芯尺寸(包含突出) : $\Phi 33.2\text{mm}$
- 厚度(无蜂鸣片) : 6.0mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ± 60 秒/月
- 电池型号 : CR2032
- 静态最大驱动电流 : $\leq 2.0 \mu\text{A}$ (T=25 $^{\circ}\text{C}$)
- 静态平均驱动电流 : $\leq 1.5 \mu\text{A}$ (T=25 $^{\circ}\text{C}$)
- LED 灯发光最大电流 : $\leq 22.0 \text{mA}$
- 电池寿命 (每天按灯 5 次,每次亮 10 秒) : 18 个月(日本电)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	宋检望
日 期	11/07/26	11/07/26	11/07/26